

ПОГОДЖЕНО

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Управління контролю якості
підполковник



Юліан ЖИГАДЛО

“ 2 ” 20 20 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Головного управління
розвитку та супроводження
матеріального забезпечення Збройних
Сил України
полковник



Вадим СТАРОЩУК

“ 12 ” 06 20 20 р.

Обсяг

**перевірки костюма (куртка і штани) спеціального на відповідність
вимогам технічної специфікації Міністерства оборони України
“Костюм (куртка і штани) спеціальний” ТС А01ХJ.28599-147:2019 (01)***

У готовому предметі перевіряються:

1. Загальні вимоги до пакета матеріалів:
оцінювання комбінації матеріалів, що піддаються дії джерела теплового випромінювання:
- 20 кВт/м^2 - 120 с;
- 40 кВт/м^2 - 40 с;
обмежене поширення полум'я: на суцільному зразку; на зразку зі швом;
конвективне тепло;
інфрачервоне випромінювання, при густині теплового потоку 40 кВт/м^2 .
2. Термостійкий шар:
обмежене поширення полум'я;
теплостійкість за температури $(300 \pm 5)^\circ\text{C}$, протягом 5 хвилин;
поверхнева густина;
розривальне навантаження;
розривальне зусилля шва;
питомий електричний опір;
число циклів стирання;
стійкість пофарбування до дії: прання, органічних розчинників, сухого тертя;
3. Водотривкий шар:
обмежене поширення полум'я;
теплостійкість за температури $(260 \pm 5)^\circ\text{C}$, протягом 5 хвилин;
поверхнева густина;
стійкість до проникнення води (на суцільному зразку, на зразку з герметизованим швом).
4. Теплоізоляційний шар:
обмежене поширення полум'я;
теплостійкість за температури $(260 \pm 5)^\circ\text{C}$, протягом 5 хвилин.
5. Підкладковий шар:
обмежене поширення полум'я;
теплостійкість за температури $(180 \pm 5)^\circ\text{C}$, протягом 5 хвилин.

6. Матеріал для напульсників по низу рукавів:
обмежене поширення полум'я;
теплостійкість за температури $(180 \pm 5) ^\circ\text{C}$, протягом 5 хвилин.

7. Матеріал для перешкоджання потрапляння вологи на теплоізоляційний та підкладковий шари:
обмежене поширення полум'я;
теплостійкість за температури $(180 \pm 5) ^\circ\text{C}$, протягом 5 хвилин.

8. Лінійні виміри та маркування.

Додатково на комплектуючих матеріалах (сигнальні смуги) перевіряються:

1. Сигнальні смуги:
обмежене поширення полум'я;
теплостійкість за температури $(180 \pm 5) ^\circ\text{C}$, протягом 5 хвилин;
коефіцієнт світлоповертання.

2. Застібка-блискавка:
зусилля розриву замкнутих ланок;
міцність замка;
зусилля ходу замка.
задане напруцювання.

Предмет перевіряється на відповідність Технічного регламенту засобів індивідуального захисту відповідно до визначеної у технічній специфікації Міністерства оборони України "Костюм (куртка і штани) спеціальний" ТС А01ХJ.28599-147:2019 (01) категорії, із обов'язковим наданням:

Сертифіката експертизи типу, виданого уповноваженим органом;
Декларації від виробника про відповідність засобу індивідуального захисту.

Примітка: кількість предметів для здійснення перевірки має бути достатньою для проведення випробувань у випробувальних лабораторіях, акредитованих на технічну компетентність та незалежність, по усім вищезазначеним показникам якості та з урахуванням аналізу нормативних документів на методи випробувань, в яких визначено розмір точкових проб та/або елементарних проб, їх кількість, місце відбору, можливість їх отримання з готового предмета чи застосованих матеріалів.

*Цей обсяг перевірки застосовується під час здійснення перевірки:
зразків предметів речового майна (наказ Міністерства оборони України від 15.03.2017 № 150);
контрольних зразків предметів речового майна відповідно до умов договору;
предметів речового майна, під час приймального контролю товару за якістю, у яких перевіряються лише показники якості, що визначені для перевірки у готовому предметі (наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375).

Начальник управління розвитку речового майна
Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення
Збройних Сил України
підполковник



Віталій РЯБОВ