



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.04.2015 р.

м. Київ

№ 153

Про прийняття на озброєння
Збройних Сил України
комбінованих пристроїв викиду
“АДРОС” КУВ 26-50-01,
КУВ 26-50-02

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 120 “Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції” та з метою забезпечення Збройних Сил України комбінованими пристроями викиду “АДРОС” КУВ 26-50-01, КУВ 26-50-02

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти на озброєння Збройних Сил України комбіновані пристрої викиду “АДРОС” КУВ 26-50-01 (код предмета постачання за Військовим класифікатором озброєння, військової техніки та майна Міністерства оборони України (ВК 001-2000) – Л2700003У, національний номенклатурний номер – 1370 61 010 6505), КУВ 26-50-02 (код предмета постачання за Військовим класифікатором озброєння, військової техніки та майна Міністерства оборони України (ВК 001-2000) – Л2700005У, національний номенклатурний номер – 1370 61 010 6396) з основними тактико-технічними та техніко-експлуатаційними характеристиками, викладеними в додатку до наказу.

2. Повне найменування, основні тактико-технічні та техніко-експлуатаційні характеристики, конструкторську та експлуатаційно-технічну документацію предметів постачання комбінованих пристроїв викиду

“АДРОС” КУВ 26-50-01, КУВ 26-50-02 вважати такими, що не містять інформації з обмеженим доступом.

3. Функцію служби забезпечення комбінованими пристроями викиду “АДРОС” КУВ 26-50-01, КУВ 26-50-02 покласти на Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України
генерал-полковник

С.Т.ПОЛТОРАК

Додаток
до наказу Міністерства оборони України
02.04.2015 № 153

ОСНОВНІ
тактико-технічні та техніко-експлуатаційні характеристики
комбінованих пристроїв викиду “АДРОС” КУВ 26-50-01, КУВ 26-50-02

1. Повне найменування (найменування при замовленні):
комбінований пристрій викиду “АДРОС” КУВ 26-50-01;
комбінований пристрій викиду “АДРОС” КУВ 26-50-02.
Умовне найменування:
КУВ 26-50-01;
КУВ 26-50-02.
2. Комбіновані пристрої викиду “АДРОС” КУВ 26-50-01, КУВ 26-50-02 (далі – КУВ 26-50) призначені для захисту учбово-бойових літаків Су-25УБ (УБМ1, УБМ1К), бойових літаків Су-25 (М1, М1К) та вертольотів типу Ми-8 відповідно:
від керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення;
від керованих ракет з радіолокаційними головками самонаведення;
від систем виявлення та розвідки.
КУВ 26-50 встановлюються на зазначених типах авіаційної техніки замість виробів АСО-2В (АСО-2ВМ) шляхом виконання робіт за відповідними бюлетенями в місцях базування літальних апаратів виїзними бригадами ремонтного підприємства (розробника) або на ремонтних підприємствах при виконанні чергового ремонту літальних апаратів.
3. КУВ 26-50 повинні відповідати вимогам Технічних умов ТУ У 35.3-22909573-002:2014 та комплекту документації згідно зі специфікацією ЄААЖ.305129.000.
4. Комплектність КУВ 26-50 визначається в державному контракті (договорі) на постачання та складається з тримачів, пультів управління, адресних заглушок, запасних частин та аксесуарів. Згідно з Технічними умовами ТУ У 35.3-22909573-002:2014 в комплектність КУВ 26-50 входять керівництво з технічної експлуатації та регламент технічного обслуговування.
5. Режими функціонування:
ручний режим викиду патронів згідно з умовами польоту;

Продовження додатка

- автоматичний режим викиду патронів за сигналом визначителя пуску;
режим аварійного викиду;
режим вбудованого контролю.
6. Кількість та тип патронів, що застосовуються в одному тримачі:
10 патронів типу ППИ-50 (ПРП-50);
20 патронів типу ППИ-26 (ПРП-26).
7. Максимальна кількість тримачів керованих одним пультом управління:
30 – при трьохрядному розташуванні тримачів;
20 – при двохрядному розташуванні тримачів.
8. Час готовності до роботи: не більше 30 с.
9. Напруга живлення: +27 В.
10. Споживана потужність: не більше 250 Вт.
11. КУВ 26-50 повинен при відключенні та наступному включенні живлення зберігати настройки системи та її показання.
12. Робота КУВ 26-50 повинна поновитися без втручання екіпажу.
13. Неспоряджена маса комплекту з 6 тримачів: не більше 181 кг.
14. Температурні умови експлуатації: від -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$.
15. Середній час напрацювання на відмову в польоті: не менше 200 льотних годин.
16. Призначений ресурс: 2000 годин нальоту або 800 пострілів на ствол.
17. Призначений строк служби: 30 років.
18. Гарантійний строк експлуатації: 24 місяці з дня вводу в експлуатацію.
19. Гарантійний ресурс: 500 годин нальоту або 200 пострілів на ствол.
20. Гарантійний строк зберігання в тарі виробника: 2 роки з моменту постачання.
21. КУВ 26-50 експлуатуються за технічним станом протягом призначеного ресурсу та строку служби.
22. Установка, монтаж, застосування та експлуатаційне обслуговування КУВ 26-50 здійснюється згідно з керівництвом по експлуатації (ЄААЖ.305129.000РЭ) та регламентом технічного обслуговування (ЄААЖ.305129.000РО).

Директор Департаменту розробок і закупівлі
озброєння та військової техніки
Міністерства оборони України

О.О.ЯСИНСЬКИЙ