

Куртка утеплена польова

Куртка зі змішаної вибивної тканини з центральною внутрішньою бортовою застіркою на чотири петлі та чотири гудзики, застірку-«блискавка» з двома бігунками та текстильну застірку, капюшоном, кулісами по лінії талії та низу. В бігунки застірки-«блискавки» вставлена полоска замкнутою петлею з тканини верху для полегшення застібання.

Комір-стояк, що застібається на текстильну застірку. Лівий вільний кінець коміра подовжений. При носінні коміра-стояка, як відкладного коміра, лівий кінець пристібається до коміра текстильною застіркою.

Куртка зі спільною подвійною відрізною кокеткою пілочки та спинки.

Пілочки складаються з двох частин – верхньої та нижньої.

На верхніх частинах пілочки розташовані зовнішні горішні напівоб'ємні кишені з клапанами, що застібаються на текстильну застірку (з боку пройми), гудзик та внутрішню петлю, яка розміщена на підставній деталі (з боку центральної застірки). Клапани кишень зі зрізаними кутами. Верхні краї клапанів вшиті у шви з'єднання кокетки з пілочками. В шов обшивання клапанів кишень в області текстильної застірки вшита тасьма (петлею) для полегшення відстібання. Вхід в кишені – скошений в сторону бокового краю. Внизу кишень оброблені кругові отвори з внутрішнім діаметром $(0,4\pm 0,1)$ см.

На верхній частині лівої пілочки на бортовій застірці у шов з'єднання кокетки з пілочкою вшито пату (для кріплення погону-муфти), що застібається на текстильну застірку.

На нижніх частинах пілочки розташовані зовнішні нижні напівоб'ємні кишені з клапанами, що застібаються на два гудзики та дві внутрішні петлі, які розміщені на підставних деталях. Клапани кишень зі зрізаними кутами. Зовнішні нижні кишені з двома складками, направленими в бік спинки. Вхід в кишені – скошений в сторону бокового краю, частково стягнутий еластичною тасьмою. Внизу кишень оброблені по два кругові отвори з внутрішнім діаметром $(0,4\pm 0,1)$ см.

На кокетках пілочки над кишенями нашиті смужки текстильної застірки для кріплення ідентифікаторів.

З внутрішньої сторони на верхній частині лівої пілочки розміщена накладна кишеня. На кишені нашита деталь для нанесення особистих даних військовослужбовця. По низу куртки з внутрішньої сторони на планці внутрішньої застірки розміщений держак (для фіксації низу спинки), який складається з еластичної, репсової тасьми та металевої кнопки. Держак кріпиться до планки внутрішньої застірки за допомогою еластичної тасьми. За допомогою кнопки на репсовій тасьмі держак застібається петлею та при необхідності кріпиться до еластичного шнура куліси низу куртки посередині низу спинки.

Спинка складається з двох частин – верхньої та нижньої.

Верхня частина спинки з двома бічними складками від кокетки до низу, направленими від середини.

Нижня частина спинки подовжена з фігурним низом.

На кокетці спинки посередині над швом з'єднання спинки з кокеткою нашита текстильна застірка для кріплення ідентифікаторів.

Рукава двохшовні ергономічного сорочкового покрою. Горішня частина рукава складається з двох деталей. На рукавах вище ліктя під кутом розміщені зовнішні подвійні напівоб'ємні кишені з клапанами, що застібаються на текстильну застірку. Клапани кишень

зі зрізаними кутами. На верхній частині клапана нашита текстильна застібка для кріплення ідентифікаторів. В шов обшивання клапанів посередині вшита тасьма (петлею) для полегшення відстібання. По лінії пришивання клапанів зі сторони спинки оброблені по два отвори для письмового приладдя. На верхній кишені нашита текстильна застібка для кріплення ідентифікаторів. Внизу кишень оброблені кругові отвори з внутрішнім діаметром $(0,4 \pm 0,1)$ см. У верхній частині рукавів над верхніми кутами клапанів настрочені нашивки у вигляді Державного прапора України. На ділянці ліктя розміщені спеціальні підсилюючі накладки у вигляді кишень (для розташування демпферних вставок), які по нижньому краю застібаються на текстильну застібку. В верхній частині накладок розміщена виточка для надання об'єму. Низ рукавів оброблений пришивними манжетами з шивними патами. Ширина рукавів по низу регулюється застібанням пат на текстильну застібку.

В області пройм на спинці в бокових швах та нижніх частинах рукавів розташовані вентиляційні отвори, що застібаються на застібку-«блискавка» з двома бігунками. Вентиляційні отвори оброблені зовнішньою та внутрішньою планками.

Низ куртки оброблений швом упідгин із закритим зрізом шириною $(2,8 \pm 0,1)$ см по пілочках та обшивкою з закритим зрізом шириною в готовому вигляді $(2,8 \pm 0,1)$ см по спинці.

Ширина куртки по лінії талії регулюється за допомогою куліси з еластичним шнуром. На деталі куліси по переднім краям оброблені отвори у вигляді петель, в які протягнуто еластичний шнур з фіксаторами, які закріплені тасьмою в нижній шов нашивання деталі куліси. Також шнур протягнуто через отвори у вигляді петель, які розміщені на нижніх частинах пілочок в області горішніх передніх кутів зовнішніх нижніх напівоб'ємних кишень. Кінці еластичного шнура з наконечниками протягнуті через куліси, які нашиті на нижніх частинах пілочок в кишенях.

Ширина куртки по низу регулюється за допомогою куліси з еластичним шнуром. По середині обшивки низу спинки оброблені два отвори у вигляді петель, в які протягнуто еластичний шнур (петлею). На підгинах низу пілочок по передньому краю оброблені отвори у вигляді петель, в які протягнуто еластичний шнур з фіксаторами, які закріплені тасьмою в шов підгину. Також шнур протягнуто через отвори у вигляді петель, які розміщені на нижніх частинах пілочок в області нижніх передніх кутів зовнішніх нижніх напівоб'ємних кишень. Кінці еластичного шнура з наконечниками протягнуто через куліси, які нашиті на нижніх частинах пілочок в кишенях.

В шві вшивання коміра-стояка розміщений капюшон, який складається з середньої, верхніх та нижніх бокових частин. Розміри та об'єм капюшона регулюються за допомогою пати та двох куліс: горизонтальної та по лицевому вирізу.

В верхній частині лицевого вирізу капюшона зовнішня куліса, в яку протягнуто еластичний шнур. Також шнур протягнуто через отвори у вигляді петель, які розміщені на обшивці лицевого вирізу капюшона та через аналогічні отвори у нижніх бокових частинах капюшона з обох боків. Кінці шнура з фіксаторами, які закріплені тасьмою на нижніх бокових частинах протягнуті через зовнішні куліси та закріплені. На нижніх бокових частинах по лицевому вирізу розміщені деталі, які прикривають фіксатори та застібаються на текстильну застібку.

Внутрішня горизонтальна куліса з еластичним шнуром, який протягнуто (петлею) через оброблений отвір у вигляді петлі на середній частині капюшона. Кінці еластичного шнура закріплені по лицевому вирізу капюшона, посередині еластичний шнур (петля) з фіксатором, який закріплений тасьмою на середній частині капюшона та обмежувач. Над кулісою на середній частині капюшона розміщений фігурний клапан, який прикриває фіксатор горизонтальної куліси та застібається на текстильну застібку.

На середній частині капюшона розміщена пата, що застібається на текстильну застібку. В верхній частині середньої частини капюшона нашита текстильна застібка для кріплення ідентифікаторів.

З внутрішньої сторони зовнішньої куліси лицевого вирізу капюшона оброблений отвір у вигляді петлі довжиною відповідно гудзику, який розміщений з внутрішньої сторони капюшона на середній частині та служить для пристібкування капюшона в неробочому стані.

Уздовж бортів, коміру, манжетів, клапанів кишень, пат манжетів та пати лівої пілочки, підставних деталей клапанів кишень пілочок, внутрішніх та зовнішніх згинів складок спинки, внутрішніх та зовнішніх згинів кишень пілочок та рукавів, виточок підсилюючих накладок рукавів, лицевого вирізу капюшона, пати та клапана капюшона, деталей нижніх бокових частин капюшона прокладені оздоблювальні строчки на відстані 0,2см від країв. Уздовж швів з'єднання коміра з горловиною, кокетки з пілочками та спинкою, рукавів з проймами, манжетів з рукавами, деталей горішнього рукава, деталей бокових частин капюшона, середньої та бокових частин капюшона, уздовж швів вшивання внутрішніх та зовнішніх планок вентиляційних отворів в області пройм куртки, уздовж бокових швів куртки, ліктьових та передніх швів рукавів прокладені оздоблювальні строчки на відстані 0,2см від швів. Кишені пілочок та рукавів, внутрішня кишеня, підсилюючі накладки, пояс спинки, клапан капюшона настрочені строчками 0,2см від країв.

По краю лівої пілочки прокладені подвійні оздоблювальні строчки на відстані (7,4±0,1) см та (8,0±0,1) см від краю. По краю правої пілочки прокладена оздоблювальна строчка на відстані (6,0±0,1) см від краю.

Відстань між оздоблювальними строчками куліси по лінії талії (2,6±0,1) см. Оздоблювальна строчка по низу куртки прокладена на відстані (2,6±0,1) см від краю. Відстань між оздоблювальними строчками горизонтальної куліси капюшона (2,3±0,1) см, куліси лицевого вирізу - (3,2±0,1) см.

Утеплювач куртки від костюма.

Куртка на утепленій підкладці, з центральною бортовою застібкою -«блискавка» з двома бігунками, яка переходить на комір-стояк, внутрішньою вітрозахисною планкою, кулісою по низу. В бігунки застібки-«блискавки» вставлена полоска замкнутою петлею з тканини верху для полегшення застібання.

Комір-стояк . Внутрішній комір з тканини – фліс. Ширина коміра по відльоту регулюється за допомогою зовнішньої куліси з еластичним шнуром. По середині зовнішнього коміра спинки оброблені два отвори у вигляді петель, в які протягнуто еластичний шнур (петлею). Кінці еластичного шнура закріплені по переднім краям коміра-стояка, посередині еластичний шнур (петля) з фіксатором, який закріплений тасьмою та обмежувач. Над кулісою на зовнішньому комірці розміщений фігурний клапан , який прикриває фіксатор куліси та застібається на текстильну застібку.

Куртка зі спільною подвійною відрізною кокеткою пілочок та спинки.

Пілочки з прорізними кишнями з листочками, що застібаються на текстильну застібку.

На кокетках пілочок над кишнями нашиті смужки текстильної застібки для кріплення ідентифікаторів.

На правій пілочці у шов з'єднання кокетки з пілочкою вшито пату (для кріплення погону-муфти), що застібається на текстильну застібку.

По краю правої пілочки розміщена внутрішня вітрозахисна планка з фігурним верхнім та нижнім краєм. Верхній край планки обгинає верхній край центральної застібки-«блискавка». По планці паралельно краю прокладені чотири вертикальні строчки.

Спинка подовжена з фігурним низом.

Рукава двохшовні ергономічного сорочкового покрою. Горішня частина рукава складається з двох деталей - верхньої та ліктьової. На ліктьових частинах на ділянці лікта розміщені по дві виточки. Низ рукавів оброблено пришивними манжетами, в які прокладена еластична тасьма. У верхній частині рукавів настрочені нашивки у вигляді Державного прапора України.

З внутрішньої сторони на лівому підборті розміщена прорізна кишеня, яка застібається на застібку-«блискавка». В шов зшивання підкладки кишені вшитий мішок для складання утеплювача куртки. Верхній край мішка оброблений швом упідгин з закритим зрізом. В підгин верхнього краю прокладений шнур з фіксатором для стягування.

Низ куртки оброблений обшивками. Ширина куртки по низу регулюється за допомогою куліси з еластичним шнуром. В області бокових швів на обшивках низу пілочок та спинки оброблені по два отвори у вигляді петель, в які протягнуто еластичний шнур (петлею) з фіксаторами, які закріплені тасьмою в бокові шви. Кінці еластичного шнура закріплені по переднім краям пілочок.

