

ПОГОДЖЕНО

Начальник Тилу Збройних Сил України
генерал-майор

"14" 04 2019 р.

Ю.ГУСЛЯКОВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника Головного управління
розвитку та супроводження матеріального
забезпечення Збройних Сил України

полковник

"25" 04 2019 р.

С.ПОЧТАРЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління контролю якості
підполковник

"16" 04 2019 р.

М.КАМОРЯНСЬКИЙ

Обсяг

**перевірки куртки вітровологозахисної зимової на відповідність
вимогам технічних умов "Куртка вітровологозахисна зимова – КВВЗ"
ТУ 14.1-134-00034022-2016 (з повідомленням про зміни № 5)***

У готовому предметі перевіряються:

1. Тканина плащова гладкопофарбована або вибивна (камуфльована) з
пінним мікропористим покриттям:

- сировинний склад;
- поверхнева густина;
- число ниток на 100 мм (за основою, за утком);
- розривальне зусилля (за основою, за утком);
- зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення (за основою, за утком);
- паропроникність;
- водотривкість;
- число циклів стирання по площині;
- вміст вільного формальдегіду;
- ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, сухого тертя, мокрого тертя).

2. Синтетична двошарова тканина з водовідштовхувальним просоченням:

- сировинний склад;
- поверхнева густина;
- розривальне зусилля (за основою, за утком);
- число циклів стирання по площині;

зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення (за основою, за утоком);

стійкість до зволоження поверхні;

ступінь тривкості пофарбування до дії: прання, сухого тертя, мокрого тертя.

3. Тканина підкладкова синтетична гладкопофарбована:

сировинний склад;

поверхнева густина;

стійкість до стирання по площині;

ступінь тривкості пофарбування до дії: прання, сухого тертя, мокрого тертя.

4. Гладкопофарбоване трикотажне полотно типу "Фліс":

сировинний склад;

поверхнева густина;

коефіцієнт повітропроникності;

вміст вільного формальдегіду;

розривальне зусилля по петельним стовпчикам;

зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення по довжині (за петельними стовпчиками) та по ширині (за петельними рядками) після 3 циклів прання та сушіння.

5. Пакет матеріалів утеплювача:

повітропроникність;

сумарний тепловий опір.

6. Лінійні виміри та маркування.

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються:

1. Застібка-блискавка:

зусилля розриву замкнутих ланок;

міцність замка;

зусилля зсуву нижнього обмежувача;

міцність фіксації замка верхнім обмежувачем;

міцність з'єднання нижнім обмежувачем;

зусилля ходу замка;

зусилля фіксації замка;

зусилля розриву замкнутих ланок після напрацювання;

задане напрацювання.

2. Застібка текстильна:

сировинний склад;

міцність розшарування;

міцність розшарування після прання;

міцність розшарування після 10000 циклів закриття-відкриття;

міцність на зсув після прання;
міцність на зсув після 10000 циклів закриття-відкриття;
зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення;
стійкість пофарбування до дії: прання, органічних розчинників, сухого
тертя, мокрого тертя.

Примітка:

*Цей обсяг перевірки застосовується під час здійснення перевірки:
зразків предметів речового майна (наказ Міністерства оборони України від 15.03.2017 № 150);
контрольних зразків предметів речового майна відповідно до умов договору;
предметів речового майна під час приймального контролю товару за якістю, які перевіряються лише у
готовому предметі (наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375).

Начальник управління розвитку
речового майна Головного управління
розвитку та супроводження
матеріального забезпечення
Збройних Сил України
підполковник



В.РЯБОВ